


GIGANT PRO - BRODZIK PRYSZNICOWY

GIGANT PRO 80 x 100

Ze względu na 30 mm grubość można je stosować jako brodziki bezbarierowe wpuszczając je w podłogę. Otwór pod syfon o średnicy 90 mm zabezpiecza dostateczny odpływ wody. Zalecamy typy syfonów Standard lub Professional z oferty RAVAK.




Odpowiednie do: SRV 2 100 S + SRV2 80 S; SDZ 3 100 + PSS 80;
SDZ 3 80 + PSS 100; SDOP 100 + PSS 80;
SDOP 80 + PSS 100; ASDP 3 100 + APSS 80;
ASDP 3 80 + APSS 100; RDP 2 100 + RPS 80;
ASDP 3 100; SDZ 3 100; SDOP 100;
ESDK 80 + 20 L, P; RDP2 100 GSDPS 100 x 80 L, P;
GSDPS 100 x 80 L, R MATRIX

Set do brodzika patrz str. 58.

GIGANT PRO 80 x 110

Ze względu na 30 mm grubość można je stosować jako brodziki bezbarierowe wpuszczając je w podłogę. Otwór pod syfon o średnicy 90 mm zabezpiecza dostateczny odpływ wody. Zalecamy typy syfonów Standard lub Professional z oferty RAVAK.




Odpowiednie do: SDOP 110 + PSS 80; ASDP 3 + APSS 80;
RDP 2 110 + RPS 80; ESD 2 110;
SDOP 110; ESDK 90 + 20 L, P; ESDK 80 + 30 L, P;
GSD 3 110; RDP 2 110 + RPS 80;

Set do brodzika patrz str. 58.

GIGANT PRO 80 x 120

Ze względu na 30 mm grubość można je stosować jako brodziki bezbarierowe wpuszczając je w podłogę. Otwór pod syfon o średnicy 90 mm zabezpiecza dostateczny odpływ wody. Zalecamy typy syfonów Standard lub Professional z oferty RAVAK.



Odpowiednie do: SDOP 120 + PSS 80; ASDP3 120 + APSS 80;
RDP 2 120 + RPS 80; RDP 4 120 + RPS 80;
ASDP 3 120; SDOP 120; ESDK 80 + 40 L, P;
ESDK 90 + 30 L, R; ESD 2 120; ESD 3 120;
GSDPS 120x80 L, R; GSDPS 120x80 L, R MATRIX

Set do brodzika patrz str. 58.