

Systemy kamer inspekcyjnych Mini SeeSnake® SeeSnake® "PLUS"

Systemy kamer inspekcyjnych Mini SeeSnake® i SeeSnake® zapewniają łatwość użycia i są wykonane z wysoko jakościowych materiałów spełniając wymagania jakościowe.
Systemy kamer inspekcyjnych SeeSnake® są przeznaczane do inspekcji instalacji o średnicach do 300 mm (12").
Systemy kamer inspekcyjnych Mini SeeSnake® nadają się do pracy w kanałach o średnicach do 200 mm (8").
Kamery inspekcyjne mogą być stosowane do inspekcji przewodów kanalizacyjnych, kanałów klimatyzacyjnych lub wszelkich innych przestrzeni o ograniczonym dostępie.
Kolorowa kamera inspekcyjna SeeSnake® jest wyposażona w samoposiłkującą głowicę kamery, zapewniającą zawsze prawidłową orientację obrazu. (Jest również dostępna w wersji bez funkcji samoposiłkowania).

System kamer inspekcyjnych RIDGID® (Mini) SeeSnake® składa się z 2 elementów:
1) bębna, który zawiera przewód prowadzący głowicę kamery, nadajnik FaXimlar 512 Hz oraz wyposażenie standardowe;
2) zespół monitora (zobacz na stronie 130).

Dzięki zestawowi uniwersalnego złącza kamer inspekcyjnych SeeSnake®, każdy bęben można połączyć z dowolnym monitorem (kolorym lub czarno-białym).

Zestaw bębna kolorowej kamery inspekcyjnej Mini SeeSnake®

Do inspekcji instalacji 40 - 200 mm (1 1/2 - 8")

Pokonuje kolana pod kątem 90° od średnicy 50 mm



Informacje dotyczące zamawiania tylko zestawów bębna w (informacje dotyczące kompletnych systemów wraz z monitorami, patrz strona 131)

Nr kat.	Średnica rur mm	Długość przewodu do przesłapek	
		30 m	60 m
8267	40 - 200	x	x
8268	40 - 200	x	x

* Zmienne możliwości zestawów: Na rozróżnienie zestawów może mieć wpływ kolor łodzi (kolory: zielony, żółty, czerwony).
* Systemy czarno-białe są dostępne zamówienie.

Właściwości

1. Bęben

- Zamknięty bęben z materiału odpornego na korozję i uszkodzenia mechaniczne, zapobiega również wydostawaniu się nieczystości podczas pracy i transportu.
- Licznik do pomiaru odległości (na jaką kamerę została wprowadzona do przewodu).
- Nowy licznik napiętej generacji o wysokiej rozdzielczości, dostępny na wiosnę 2008.

2. Przewód prowadzący

- Przewód prowadzący o długości 30 lub 60 m, z rdzeniem wewnętrznym z włókna szklanego zapewniającym możliwość przepychania, mimo to dostatecznie elastyczny.
- Przewód prowadzący 8 mm ø.

3. Sprężyna ze stali nierdzewnej

- Zawiera wbudowany nadajnik FaXimlar 512 Hz.
- Wzmocnione połączenie mechaniczne obejmuje całą długość ze stali nierdzewnej oraz przewody zabezpieczające do utrzymania spójności systemu.
- Połączenia elektryczne nie są poddawane działaniu naprężeń.

4. Głowica kamery o wysokiej jakości

- Mala głowica kamery ø 30 mm.
- Korpus ze stali nierdzewnej.
- 6 diod świecących LED o regulowanym napięciu, zabezpieczonych wytrzymałą osłoną z przezroczystego tworzywa sztucznego.
- Oblokowy z kryształu szafiru odpornego na zarysowania.
- Tandemowa "Pipe view" (zestawki łączenia widzenia), aby wyraźnie widzieć ścianę rury.



RIDGID

Wyposażenie standardowe:
- Przewód kablowy (2)
- Kłacz maszynowy (4)
- Kłacz maszynowy

128

