

# MARS AR 2/P



## DANE TECHNICZNE:

**Materiał:** stal niskowęglowa, niestopowa

**Konstrukcja:** kolektor pionowy rura fi 32 x 1,5;  
rura fi 22 x 1,25 pozioma

**Podłączenia:** dolne, V 50

**Ilość otworów:** 2 lub 4 G1/2"

**Wyposażenie:** odpowietrznik ręczny 3/8", tuleje montażowe

**Wykończenie powierzchni:** malowane farbami poliestrowo-epoksydowy

**Ciśnienie robocze:** do 1 MPa

**Temp. Pracy:** do 95°C

**Certyfikaty:** oznakowanie wyrobu CE na podstawie badań  
Strojensky Zkusebni Ustaw nr 1015

**Opcjonalne wyposażenie:** zawory grzejnikowe, grzałki, uchwyty



**OPCJA V 50**

| Lp. | NAZWA            | WYMIARY (mm) |               | Moc (W)    |            | Rozstaw (C)<br>(mm) |
|-----|------------------|--------------|---------------|------------|------------|---------------------|
|     |                  | Wysokość (H) | Szerokość (L) | 90/70/20°C | 75/65/20°C |                     |
| 1.  | AR 2/P 716/496*  | 716          | 496           | 616        | 489        | 450                 |
| 2.  | AR 2/P 1126/496* | 1126         | 496           | 1002       | 800        | 450                 |
| 3.  | AR 2/P 1409/496* | 1409         | 496           | 1246       | 997        | 450                 |
| 4.  | AR 2/P 1741/496* | 1741         | 496           | 1510       | 1210       | 450                 |
| 5.  | AR 2/P 716/596*  | 716          | 596           | 728        | 579        | 550                 |
| 6.  | AR 2/P 1126/596* | 1126         | 596           | 1195       | 956        | 550                 |
| 7.  | AR 2/P 1409/596* | 1409         | 596           | 1487       | 1191       | 550                 |
| 8.  | AR 2/P 1741/596* | 1741         | 596           | 1802       | 1445       | 550                 |
| 9.  | AR 2/P 1126/746* | 1126         | 746           | 1483       | 1188       | 700                 |
| 10. | AR 2/P 1409/746* | 1409         | 746           | 1908       | 1531       | 700                 |
| 11. | AR 2/P 1741/746* | 1741         | 746           | 2241       | 1799       | 700                 |

Zamawiając grzejnik z podłączeniem V50 przy zamówieniu należy wpisać do nazwy np. AR 2/P 716/496 V50

\*- grzejniki produkowane pod zamówienie

