



OPCJA V 50

DANE TECHNICZNE:

Materiał: stal niskowęglowa, niestopowa

Konstrukcja: kolektor pionowy rura $\phi 32 \times 1,5$;
rura $\phi 22 \times 1,25$ pozioma

Podłączenia: dolne, V 50

Ilość otworów: 2 lub 4 G1/2"

Wypożażenie: odpowietrznik ręczny 3/8", tuleje montażowe

Wykończenie powierzchni: malowane farbami poliestrowo-epoksydowymi

Ciśnienie robocze: do 1 MPa

Temp. Pracy: do 95°C

Certyfikaty: oznakowanie wyrobu CE na podstawie badań
Strojensky Zkušební Ústav nr 1015

Opcjonalne wyposażenie: zawory grzejnikowe, grzałki, uchwyty

Lp.	NAZWA	WYMIARY (mm)		Moc (W)		Rozstaw (C) (mm)	Indeks produktu	KOLOR
		Wysokość (H)	Szerokość (L)	90/70/20°C	75/65/20°C			
1.	AR 2 716/496*	716	496	423	337	450	1014113500	BIAŁY
2.	AR 2 1126/496*	1126	496	488	389	450	1014113510	
3.	AR 2 1409/496*	1409	496	703	560	450	1014113515	
4.	AR 2 1741/496*	1741	496	812	648	450	1014113520	
5.	AR 2 716/596*	716	596	988	788	550	1014113600	
6.	AR 2 1126/596*	1126	596	902	719	550	1014113610	
7.	AR 2 1409/596*	1409	596	1043	832	550	1014113615	
8.	AR 2 1741/596*	1741	596	1254	1000	550	1014113620	
9.	AR 2 1126/746*	1126	746	1096	874	700	1014113700	
10.	AR 2 1409/746*	1409	746	1284	1027	700	1014113705	
11.	AR 2 1741/746*	1741	746	1565	1248	700	1014113710	

Zamawiając grzejnik z podłączeniem V50 przy zamówieniu należy wpisać do nazwy np. AR 2 716/496 V50

*- grzejniki produkowane pod zamówienie

