

OLEJ DO GWINTOWANIA

Wysokogatunkowy olej mineralny do wszystkich zadań gwintowania. Dokładnie kontrolowane składniki: oleje tłuszczowe, siarka, czynnik zapobiegający pienieniu oraz emulgator.

SYNTETYCZNY PŁYN DO GWINTOWANIA

Specjalnie dobrany skład umożliwiający stosowanie w instalacjach wody pitnej, gdzie lokalne przepisy zabraniają używania płynów zawierających oleje mineralne.



Nr katalogowy	Wielkość pojemnika	Masa kg	Stand. opak.
11931	5 litrów	23,2	4
11531	25 litrów	23,5	1
18251	240 litrów (48 x 5 L)	260	48
16681	480 litrów (96 x 5 L)	557,0	96
15681	600 ml w aerozolu	4,2	12
11091	5 litrów oleju syntetycznego	23,2	4
11441	5 litrów oleju syntetycznego (tylko Dania)	23,2	4
19611	500 ml oleju syntetycznego w aerozolu	6,4	12

Nr katalogowy	Opis	Wielkość pojemnika gramy
41615	Smar (do dużego koła zębatego)	113,4
41620	Smar do przekładni silnika	500,0

Należy sprawdzić w miejscowych przepisach przydatność konkretnego produktu do danego zastosowania.

Oleje do gwintowania RIDGID* nie zawierają takich toksycznych składników, jak polichlorobifenyle i policykliczne związki aromatyczne. Są dostępne także w pojemnikach ze spryskiwaczem.

