

BARON

Gorgiel

DANE TECHNICZNE:

Materiał: stal, niskowęglowa, niestopowa

Konstrukcja: kolektor pionowy typu D 40 x 30 x 1,5, rura fi 20 x 1,25

Podłączenia: dolne, krzyżowe

Ilość otworów: 4 G1/2"

Wypośażenie: korek 1/2", odpowietznik ręczny 1/2", tuleje montażowe.

Wykończenie powierzchni: malowanie farbami poliestrowo-epoksydowymi

Ciśnienie robocze: do 1MPa

Temp. Pracy: do 95°C

Certyfikaty: ozankowanie wyrobu CE na podstawie badań Instytut Techniki Grzewczej i Sanitarnej (ITGS)
Laboratorium Armatury C.O. i Sieci Domowej, nr 1462

Opcjonalne wyposażenie: zawory grzejnikowe, grzałki.



Lp.	NAZWA	WYMIARY (mm)		Moc (W)		Rozstaw (C) (mm)
		Wysokość (H)	Szerokość (L)	90/70/20°C	75/65/20°C	
1.	AB 62/40	620	400	305	242	350
2.	AB 62/40B	620	400	305	242	50
3.	AB 94/40	940	400	460	365	350
4.	AB 118/40	1180	400	574	456	350
5.	AB 62/50	620	500	379	301	450
6.	AB 62/50B	620	500	379	301	50
7.	AB 74/50	740	500	448	358	500
8.	AB 94/50	940	500	580	460	450
9.	AB 94/50B	940	500	580	460	50
10.	AB 118/50	1180	500	730	580	450
11.	AB 134/50	1340	500	833	663	450
12.	AB 150/50*	1500	500	906	720	450
13.	AB 94/60*	940	600	683	543	450
14.	AB 118/60	1180	600	856	680	450
15.	AB 134/60*	1340	600	986	784	550
16.	AB 150/60*	1500	600	1084	862	550
17.	AB 170/60*	1700	600	1214	966	550
18.	AB 94/75	940	750	852	677	550
19.	AB 118/75*	1180	750	1070	852	550
20.	AB 134/75*	1340	750	1214	965	550
21.	AB 150/75*	1500	750	1360	1081	650
22.	AB 170/75*	1700	750	1495	1189	650

* - grzejniki produkowane pod zamówienie

