

ZENITH - DR



DANE TECHNICZNE:

Materiał: stal niskowęglowa, niestopowa

Konstrukcja: kolektor pionowy profil trójkątny 56 x 35 x 2,
listwa poprzeczna profil 35 x 10 x 1,5

Podłączenia: dolne

Ilość otworów: 2 G1/2"

Wypośażenie: odpowietrznik ręczny 3/8", tuleje montażowe

Wykończenie powierzchni: malowane farbami poliestrowo-epoksydowymi

Ciśnienie robocze: do 1 MPa

Temp. Pracy: do 95°C

Certyfikaty: oznakowanie wyrobu CE na podstawie badań
Strojirensky Zkusebni Ustaw nr 1015

Opcjonalne wyposażenie: zawory grzejnikowe, grzałki, uchwyt ręcznikowy



Lp.	NAZWA	WYMIARY (mm)		Moc (W)		Rozstaw (C) (mm)	KOLOR
		Wysokość (H)	Szerokość (L)	90/70/20°C	75/65/20°C		
1.	AZ-DR 695/580*	695	580	418	333	500	BIAŁY
2.	AZ-DR 945/580*	945	580	569	454	500	
3.	AZ-DR 1210/580*	1210	580	729	581	500	
4.	AZ-DR 1410/580*	1410	580	850	678	500	
5.	AZ-DR 1725/580*	1725	580	1044	833	500	
6.	AZ-DR 945/680*	945	680	560	447	600	
7.	AZ-DR 1210/680*	1210	680	855	682	600	
8.	AZ-DR 1410/680*	1410	680	997	795	600	
9.	AZ-DR 1725/680*	1725	680	1220	973	600	
10.	AZ-DR 695/580*EF	695	580	418	333	500	CHROM EFEKT
11.	AZ-DR 945/580*EF	945	580	569	454	500	
12.	AZ-DR 1210/580*EF	1210	580	729	581	500	
13.	AZ-DR 1410/580*EF	1410	580	850	678	500	
14.	AZ-DR 1725/580*EF	1725	580	1044	833	500	
15.	AZ-DR 945/680*EF	945	680	560	447	600	
16.	AZ-DR 1210/680*EF	1210	680	855	682	600	
17.	AZ-DR 1410/680*EF	1410	680	997	795	600	
18.	AZ-DR 1725/680*EF	1725	680	1220	973	600	

* - grzejniki produkowane pod zamówienie

