

K-60 Maszyna ze sprężynami w odcinkach

Do instalacji o średnicach do 150 mm (6"), do 38 m długości

K-60 jest uniwersalną maszyną do czyszczenia wszelkich rur powierzchni stosowanych w budynkach. Ziewy, odpływy, spusty łazienkowe, niewielkie zatory z korzeni, przewody kanalizacyjne,...

Właściwości

- Jest dostępna z redukcją silnikiem 230V i 115V (30 Hz) o zmiennej prędkości obrotowej.
- Silnik o mocy 700W obraca sprężynę z prędkością 520 obr./min.
- Sprężynę możemy wycofać dookoła.
- Można stosować ze sprężynami 4 różnych rozmiarów: 8, 10 mm z adapterem A-17 i sprężynami 16, 22 mm w odcinkach.
- Trzeba odciągnąć tylko 2 4 ruby, aby uzyskać dostęp do zespołu sprężyn i napędu pasowego.
- Prosta pokrętła regulacyjna umożliwia obracanie sprężyn 16 mm i 22 mm.
- Uchwyt zanceratym polimeru dla zapewnienia maksymalnej stabilności.



Wposażenie pomocnicze

Nr kat.	Model Nr	Opis	Masa kg
PR02	A-26	Włókno do czyszczenia sprężyn	2,8
PR07	W	Zestaw narzędzi czyszczenia	0,5
PR08	A-2	Napięcie sprężyny 8 mm	0,5
PR09	A-2	Napięcie sprężyny 10 mm	0,5
PR10	A-2	Napięcie sprężyny 16 mm	0,5
PR11	A-2	Napięcie sprężyny 22 mm	0,5
PR12	A-2	Włókno do czyszczenia sprężyn	2,8
PR13	A-2	Włókno do czyszczenia sprężyn	2,8
PR14	A-2	Włókno do czyszczenia sprężyn	2,8
PR15	A-2	Włókno do czyszczenia sprężyn	2,8
PR16	A-2	Włókno do czyszczenia sprężyn	2,8
PR17	A-2	Włókno do czyszczenia sprężyn	2,8
PR18	A-2	Włókno do czyszczenia sprężyn	2,8
PR19	A-2	Włókno do czyszczenia sprężyn	2,8
PR20	A-2	Włókno do czyszczenia sprężyn	2,8

Jakiej sprężyny użyć:

- Natężenie 30-50 mm używać sprężyny 8 mm 7,8 m z adapterem A-17-A
- Natężenie 50-75 mm używać sprężyny 10 mm 10,7 m z adapterem A-17-B
- Natężenie 75-110 mm używać sprężyny 16 mm o długości do 30 m (stos A-17)
- Natężenie 110-150 mm używać sprężyny 22 mm o długości do 37 m (stos A-17)

Adaptory A-17

Nr kat.	Model Nr	Opis	Masa kg
PR02	A-17-A	Adapter 10 x 18 mm i sprężyna 30 (7,8 m) standardowa sprężyna czyszczenia	2,8
PR03	A-17-B	Adapter 16 x 22 mm i sprężyna 30 (10,7 m) standardowa sprężyna czyszczenia	2,8
PR04	A-17	Zestaw sprężyn 30 m	
PR05	A-17	8 Długości sprężyny 30 m 22 mm x 18 mm (22 m) Adapter 16 x 22 mm i sprężyna 30 (10,7 m) standardowa sprężyna czyszczenia	
PR06	A-17	Zestaw sprężyn 30 m 22 mm x 18 mm	
PR07	A-17	Zestaw sprężyn 30 m 22 mm x 18 mm	
PR08	A-17	Zestaw sprężyn 30 m 22 mm x 18 mm	
PR09	A-17	Zestaw sprężyn 30 m 22 mm x 18 mm	
PR10	A-17	Zestaw sprężyn 30 m 22 mm x 18 mm	
PR11	A-17	Zestaw sprężyn 30 m 22 mm x 18 mm	
PR12	A-17	Zestaw sprężyn 30 m 22 mm x 18 mm	
PR13	A-17	Zestaw sprężyn 30 m 22 mm x 18 mm	
PR14	A-17	Zestaw sprężyn 30 m 22 mm x 18 mm	
PR15	A-17	Zestaw sprężyn 30 m 22 mm x 18 mm	
PR16	A-17	Zestaw sprężyn 30 m 22 mm x 18 mm	
PR17	A-17	Zestaw sprężyn 30 m 22 mm x 18 mm	
PR18	A-17	Zestaw sprężyn 30 m 22 mm x 18 mm	
PR19	A-17	Zestaw sprężyn 30 m 22 mm x 18 mm	
PR20	A-17	Zestaw sprężyn 30 m 22 mm x 18 mm	

Nr kat.	Model Nr	Zestaw narzędzi czyszczenia	Opis	Masa kg
PR02	A-26	Włókno do czyszczenia sprężyn	2,8	2,8
PR07	W	Zestaw narzędzi czyszczenia	0,5	0,5
PR08	A-2	Napięcie sprężyny 8 mm	0,5	0,5
PR09	A-2	Napięcie sprężyny 10 mm	0,5	0,5
PR10	A-2	Napięcie sprężyny 16 mm	0,5	0,5
PR11	A-2	Napięcie sprężyny 22 mm	0,5	0,5
PR12	A-2	Włókno do czyszczenia sprężyn	2,8	2,8
PR13	A-2	Włókno do czyszczenia sprężyn	2,8	2,8
PR14	A-2	Włókno do czyszczenia sprężyn	2,8	2,8
PR15	A-2	Włókno do czyszczenia sprężyn	2,8	2,8
PR16	A-2	Włókno do czyszczenia sprężyn	2,8	2,8
PR17	A-2	Włókno do czyszczenia sprężyn	2,8	2,8
PR18	A-2	Włókno do czyszczenia sprężyn	2,8	2,8
PR19	A-2	Włókno do czyszczenia sprężyn	2,8	2,8
PR20	A-2	Włókno do czyszczenia sprężyn	2,8	2,8

RIDGID

K-60 22