

NADIR - DR



DANE TECHNICZNE:

Materiał: stal niskowęglowa, niestopowa

Konstrukcja: kolektory o profilu trapezowym 50 x 35 x 2,
listwa poprzeczna profil 35 x 10

Podłączenia: dolne

Ilość otworów: 2 G1/2"

Wyposażenie: odpowietrznik ręczny 3/8", tuleje montażowe

Wykończenie powierzchni: malowane farbami poliestrowo-epoksydowymi

Ciąnienie robocze: do 1 MPa

Temp. Pracy: do 95°C

Certyfikaty: oznakowanie wyrobu CE na podstawie badań
Strojarski Zakusobni Ustaw nr 1015

Opcjonalne wyposażenie: zawory grzejnikowe, grzałki, uchwyty ręcznikowe



Lp.	NAZWA	WYMIARY (mm)		Moc (W)		Rozstaw (C) (mm)	KOLOR
		Wysokość (H)	Szerokość (L)	90/70/20°C	75/65/20°C		
1.	AD-DR 695/565*	695	565	411	328	500	BIAŁY
2.	AD-DR 945/565*	945	565	560	447	500	
3.	AD-DR 1210/565*	1210	565	717	572	500	
4.	AD-DR 1410/565*	1410	565	836	667	500	
5.	AD-DR 1725/565*	1725	565	1024	617	500	
6.	AD-DR 945/665*	945	665	659	526	600	
7.	AD-DR 1210/665*	1210	665	844	674	600	
8.	AD-DR 1410/665*	1410	665	984	785	600	
9.	AD-DR 1725/665*	1725	665	1205	961	600	
10.	AD-DR 695/565 EF*	695	565	411	328	500	CHROM EFEKT
11.	AD-DR 945/565 EF*	945	565	560	447	500	
12.	AD-DR 1210/565 EF*	1210	565	717	572	500	
13.	AD-DR 1410/565 EF*	1410	565	836	667	500	
14.	AD-DR 1725/565 EF*	1725	565	1024	617	500	
15.	AD-DR 945/665 EF*	945	665	659	526	600	
16.	AD-DR 1210/665 EF*	1210	665	844	674	600	
17.	AD-DR 1410/665 EF*	1410	665	984	785	600	
18.	AD-DR 1725/665 EF*	1725	665	1205	961	600	

*- grzejniki produkowane pod zamówienie

