

# DANE TECHNICZNE:

Materiał: stal niskowęglowa, niestopowa

Konstrukcja: kolektor poziomy profil trapezowy 50 x 35 x 2  
listwa pionowa profil 35 x 10 x 1,5

Podłączenia: boczne

Ilość otworów: 4 G 1/2"

Wypożenie: odpowietrznik ręczny 3/8", tuleje montażowe

Wykończenie powierzchni: Malowane farbami poliestrowo-epoksydowymi, rama pokryta chromem galwanicznym

Cisnienie robocze: do 1 MPa

Temp. Pracy: do 95°C

Certyfikaty: oznaczenie wyrobu CE na podstawie badań  
Strojensky Zkusebni Ustaw nr 1015

Opcjonalne wyposażenie: zawory grzejnikowe, grzałki, uchwyty ręcznikowe



| Lp. | NAZWA            | WYMIARY (mm) |               | Moc (W)    |            | Rozstaw (C)<br>(mm) |
|-----|------------------|--------------|---------------|------------|------------|---------------------|
|     |                  | Wysokość (H) | Szerokość (L) | 90/70/20°C | 75/65/20°C |                     |
| 1.  | AV 616/601 K03*  | 616          | 601           | 632        | 498        | 550                 |
| 2.  | AV 616/811 K03*  | 616          | 811           | 830        | 654        | 550                 |
| 3.  | AV 616/1021 K03* | 616          | 1021          | 1023       | 806        | 550                 |
| 4.  | AV 616/1189 K03* | 616          | 1189          | 1176       | 926        | 550                 |
| 5.  | AV 616/1399 K03* | 616          | 1399          | 1363       | 1074       | 550                 |
| 6.  | AV 616/1609 K03* | 616          | 1609          | 1549       | 1220       | 550                 |
| 7.  | AV 616/1819 K03* | 616          | 1819          | 1732       | 1364       | 550                 |
| 8.  | AV 616/1987 K03* | 616          | 1987          | 1877       | 1479       | 550                 |

\*- grzejniki produkowane pod zamówienie

