

Parametry techniczne:

typ	jedn.	Ø100	Ø125	Ø150	Ø160 ØDOS150	Ø160 ØDOS225	Ø200	Ø250	Ø315
wydatek powietrza	m³/h	400	450	530	550	850	1200	1600	2200
ciśnienie statyczne	Pa	340	315	310	305	440	465	590	675
ciśnienie akustyczne	mmH2O	37,72	35,17	35,17	35,17	35,17	42,30	61,16	61,16
	dB(A)	60	61	62	62	62	70	72	73
napięcie zasilania	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
obroty silnika	obr./min	2400	2400	2400	2400	2430	2430	2660	2660
moc	W	70	70	70	170	170	170	210	250
pobór prądu	A	0,30	0,30	0,30	0,73	0,73	0,73	0,93	1,11
max. temp. pracy	°C	35	35	35	35	35	40	40	40
waga	kg	2,60	2,70	2,80	4,20	4,20	4,20	5,60	8,00
stopień ochrony	IP	44	44	44	44	44	44	44	44
klasa izolacji									
kondensator	uF/VDB	2/450	2/450	2/450	2/450	4/450	4/450	6/450	8/450